



# SD 6060 OPL



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.95$ .

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDOPL.6060.28.30	28	3000	2650	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2
SDOPL.6060.28.40	28	4000	2820	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2
SDOPL.6060.36.30	36	3000	3440	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2
SDOPL.6060.36.40	36	4000	3620	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2
SDOPL.6060.42.30	42	3000	3950	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2
SDOPL.6060.42.40	42	4000	4230	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2

