



SD 6060 OPL



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDOPL.6060.28.30	28	3000	2650	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2
SDOPL.6060.28.40	28	4000	2820	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2
SDOPL.6060.36.30	36	3000	3440	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2
SDOPL.6060.36.40	36	4000	3620	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2
SDOPL.6060.42.30	42	3000	3950	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2
SDOPL.6060.42.40	42	4000	4230	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,2

