



# SD 6060 OPL



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq$ 0.95.

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



| Tip Kodu         | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| SDOPL.6060.28.30 | 28      | 3000    | 2650            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,2          |
| SDOPL.6060.28.40 | 28      | 4000    | 2820            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,2          |
| SDOPL.6060.36.30 | 36      | 3000    | 3440            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,2          |
| SDOPL.6060.36.40 | 36      | 4000    | 3620            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,2          |
| SDOPL.6060.42.30 | 42      | 3000    | 3950            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,2          |
| SDOPL.6060.42.40 | 42      | 4000    | 4230            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,2          |

