



SD 6060 ECO



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDECO.6060.28.30	28	3000	2960	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDECO.6060.28.40	28	4000	3190	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDECO.6060.36.30	36	3000	3670	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDECO.6060.36.40	36	4000	3940	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDECO.6060.42.30	42	3000	4100	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDECO.6060.42.40	42	4000	4420	>80	220 - 240 / 50 - 60	4



