



SD 6060 TFR



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Opsiyon

* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

* Dali dim edilebilir



Ral 9016 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDTFR.6060.28.30	28	3000	2960	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDTFR.6060.28.40	28	4000	3190	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDTFR.6060.36.30	36	3000	3670	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDTFR.6060.36.40	36	4000	3940	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDTFR.6060.42.30	42	3000	4100	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDTFR.6060.42.40	42	4000	4420	>80	220 - 240 / 50 - 60	4



