SD 6060 TFR

Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDTFR.6060.28.30	28	3000	2960	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDTFR.6060.28.40	28	4000	3190	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDTFR.6060.36.30	36	3000	3670	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDTFR.6060.36.40	36	4000	3940	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDTFR.6060.42.30	42	3000	4100	>80	220 - 240 / 50 - 60	4
SDTFR.6060.42.40	42	4000	4420	>80	220 - 240 / 50 - 60	4




580x580
81