SD 6060 LOT



Gövde
Elektrostatik mat toz boyalı aluminyum.

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.


Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDLOT.6060.28.30	28	3000	2960	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.28.40	28	4000	3180	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.36.30	36	3000	3700	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.36.40	36	4000	3980	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.42.30	42	3000	4190	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.42.40	42	4000	4420	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1




570
82
570