



SD 6060 LOT



Gövde

Elektrostatik mat toz boyalı alüminyum.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDLOT.6060.28.30	28	3000	2960	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.28.40	28	4000	3180	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.36.30	36	3000	3700	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.36.40	36	4000	3980	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.42.30	42	3000	4190	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
SDLOT.6060.42.40	42	4000	4420	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1



