



E 0360 OPC



Gövde

Enjeksiyon tekniği ile basılmış, polikarbon (PC) gövdeli.

Difüzör

Enjeksiyon tekniği ile basılmış, darbeye ve UV ışınlarına dayanıklı Opal Akrilik (PMMA)

İç Gövde

Özel klipslerle gövdeye tespit edilmiş beyaz elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Conta

EPDM malzemeden monoblok conta

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.90.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

-20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon

1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALI DIM edilebilir
Sensörlü

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
EOPC.360.15.30	15	3000	1550	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.15.40	15	4000	1650	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.21.30	21	3000	2100	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.21.40	21	4000	2230	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.27.30	27	3000	2700	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.27.40	27	4000	2870	>80	220 - 240 / 50 - 60	2



