



## E 0360 OPC



### Gövde

Enjeksiyon tekniği ile basılmış, polikarbon (PC) gövdeli.

### Difüzör

Enjeksiyon tekniği ile basılmış, darbeye ve UV ışınlarına dayanıklı Opal Akrilik (PMMA)

### İç Gövde

Özel klipslerle gövdeye tespit edilmiş beyaz elektrostatik toz boyalı DKP sac.

### Conta

EPDM malzemeden monoblok conta

### Led

L85B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$ .

### Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$-20^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$  (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde  $+5^{\circ}\text{C}/+30^{\circ}\text{C}$ )

### Opsiyon

1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü  
DALI DIM edilebilir  
Sensörlü

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
EOPC.360.15.30	15	3000	1550	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.15.40	15	4000	1650	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.21.30	21	3000	2100	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.21.40	21	4000	2230	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.27.30	27	3000	2700	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.27.40	27	4000	2870	>80	220 - 240 / 50 - 60	2



