



# S 0415 FLA



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil), silikon contalı.

## Optik

Asidik temperli cam

## Led

≥50.000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip pf>0,95.

**Sürücü**Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

180W : -20 °C/+35 °C

150W : -20 °C/+40 °C

105W : -20 °C/+45 °C

70W : -20 °C/+60 °C

**Opsiyon**Dali dim edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SFLA. 415.180.M1.40.100	180	4000	23000	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,5	100°
SFLA. 415.180.M2.40.100	180	4000	23000	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,4	100°
SFLA. 415.180.M3.40.100	180	4000	23000	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	100°
SFLA. 415.180.M4.40.100	180	4000	23000	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,4	100°
SFLA. 415.180.M5.40.100	180	4000	23000	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,7	100°
SFLA. 415.150.M1.40.100	150	4000	19510	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,5	100°
SFLA. 415.150.M2.40.100	150	4000	19510	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,4	100°
SFLA. 415.150.M3.40.100	150	4000	19510	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	100°
SFLA. 415.150.M4.40.100	150	4000	19510	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,4	100°
SFLA. 415.150.M5.40.100	150	4000	19510	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,7	100°
SFLA. 415.105.M1.40.100	105	4000	14390	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,5	100°
SFLA. 415.105.M2.40.100	105	4000	14390	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,4	100°
SFLA. 415.105.M3.40.100	105	4000	14390	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	100°
SFLA. 415.105.M4.40.100	105	4000	14390	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,4	100°
SFLA. 415.105.M5.40.100	105	4000	14390	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,7	100°

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SFLA. 415.70.M1.40.100	70	4000	9300	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,5	100°
SFLA. 415.70.M2.40.100	70	4000	9300	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,4	100°
SFLA. 415.70.M3.40.100	70	4000	9300	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	100°
SFLA. 415.70.M4.40.100	70	4000	9300	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,4	100°
SFLA. 415.70.M5.40.100	70	4000	9300	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,7	100°

