



S 0415 FLC



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil), silikon contalı.

Optik

Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens.

Led

L90 \geq 100.000 saat yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip $p_f > 0,95$.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

180W : -20 °C/+35 °C

150W : -20 °C/+40 °C

105W : -20 °C/+45 °C

70W : -20 °C/+60 °C

OpsiyonDali dim edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SFLC. 415.180.M1.40.66	180	4000	24780	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,15	66°
SFLC. 415.180.M2.40.66	180	4000	24780	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,07	66°
SFLC. 415.180.M3.40.66	180	4000	24780	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,30	66°
SFLC. 415.180.M4.40.66	180	4000	24780	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,07	66°
SFLC. 415.180.M5.40.66	180	4000	24780	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,40	66°
SFLC. 415.150.M1.40.66	150	4000	21280	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,15	66°
SFLC. 415.150.M2.40.66	150	4000	21280	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,07	66°
SFLC. 415.150.M3.40.66	150	4000	21280	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,30	66°
SFLC. 415.150.M4.40.66	150	4000	21280	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,07	66°
SFLC. 415.150.M5.40.66	150	4000	21280	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,40	66°
SFLC. 415.105.M1.40.66	105	4000	15660	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,15	66°
SFLC. 415.105.M2.40.66	105	4000	15660	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,07	66°
SFLC. 415.105.M3.40.66	105	4000	15660	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,30	66°
SFLC. 415.105.M4.40.66	105	4000	15660	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,07	66°
SFLC. 415.105.M5.40.66	105	4000	15660	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,40	66°

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SFLC. 415.70.M1.40.66	70	4000	10490	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,15	66°
SFLC. 415.70.M2.40.66	70	4000	10490	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,40	66°
SFLC. 415.70.M3.40.66	70	4000	10490	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,60	66°
SFLC. 415.70.M4.40.66	70	4000	10490	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,40	66°
SFLC. 415.70.M5.40.66	70	4000	10490	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,70	66°

