



S 0415 FLS



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil), silikon contalı.

Optik

Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam

Led

L85B50>50000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip $pf>0,95$.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

180W : -20 °C/+35 °C
150W : -20 °C/+40 °C
105W : -20 °C/+45 °C
70W : -20 °C/+60 °C

OpsiyonDali dim edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SFLS. 415.180.M1.40.66	180	4000	23580	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,7	66°
SFLS. 415.180.M2.40.66	180	4000	23580	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	66°
SFLS. 415.180.M3.40.66	180	4000	23580	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,9	66°
SFLS. 415.180.M4.40.66	180	4000	23580	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	66°
SFLS. 415.180.M5.40.66	180	4000	23580	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,0	66°
SFLS. 415.150.M1.40.66	150	4000	20400	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,7	66°
SFLS. 415.150.M2.40.66	150	4000	20400	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	66°
SFLS. 415.150.M3.40.66	150	4000	20400	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,9	66°
SFLS. 415.150.M4.40.66	150	4000	20400	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	66°
SFLS. 415.150.M5.40.66	150	4000	20400	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,0	66°
SFLS. 415.105.M1.40.66	105	4000	15020	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,7	66°
SFLS. 415.105.M2.40.66	105	4000	15020	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	66°
SFLS. 415.105.M3.40.66	105	4000	15020	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,9	66°
SFLS. 415.105.M4.40.66	105	4000	15020	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	66°
SFLS. 415.105.M5.40.66	105	4000	15020	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,0	66°

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SFLS. 415.70.M1.40.66	70	4000	10100	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,7	66°
SFLS. 415.70.M2.40.66	70	4000	10100	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	66°
SFLS. 415.70.M3.40.66	70	4000	10100	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,9	66°
SFLS. 415.70.M4.40.66	70	4000	10100	>80	220 - 240 / 50 - 60	6,6	66°
SFLS. 415.70.M5.40.66	70	4000	10100	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,0	66°

