



S 0415 FLS



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil), silikon contalı.

Optik

Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam

Led

L85B50>50000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip $pf>0,95$.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

180W : -20 °C/+35 °C

150W : -20 °C/+40 °C

105W : -20 °C/+45 °C

70W : -20 °C/+60 °C

Opsiyon

Dali dim edilebilir

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı |
|---------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|-----|
| SFLS. 415.180.M1.40.66 | 180 | 4000 | 23580 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,7 | 66° |
| SFLS. 415.180.M2.40.66 | 180 | 4000 | 23580 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 66° |
| SFLS. 415.180.M3.40.66 | 180 | 4000 | 23580 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,9 | 66° |
| SFLS. 415.180.M4.40.66 | 180 | 4000 | 23580 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 66° |
| SFLS. 415.180.M5.40.66 | 180 | 4000 | 23580 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 7,0 | 66° |
| SFLS. 415.150.M1.40.66 | 150 | 4000 | 20400 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,7 | 66° |
| SFLS. 415.150.M2.40.66 | 150 | 4000 | 20400 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 66° |
| SFLS. 415.150.M3.40.66 | 150 | 4000 | 20400 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,9 | 66° |
| SFLS. 415.150.M4.40.66 | 150 | 4000 | 20400 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 66° |
| SFLS. 415.150.M5.40.66 | 150 | 4000 | 20400 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 7,0 | 66° |
| SFLS. 415.105.M1.40.66 | 105 | 4000 | 15020 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,7 | 66° |
| SFLS. 415.105.M2.40.66 | 105 | 4000 | 15020 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 66° |
| SFLS. 415.105.M3.40.66 | 105 | 4000 | 15020 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,9 | 66° |
| SFLS. 415.105.M4.40.66 | 105 | 4000 | 15020 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 66° |
| SFLS. 415.105.M5.40.66 | 105 | 4000 | 15020 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 7,0 | 66° |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı |
|--------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|-----|
| SFLS. 415.70.M1.40.66 | 70 | 4000 | 10100 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,7 | 66° |
| SFLS. 415.70.M2.40.66 | 70 | 4000 | 10100 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 66° |
| SFLS. 415.70.M3.40.66 | 70 | 4000 | 10100 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,9 | 66° |
| SFLS. 415.70.M4.40.66 | 70 | 4000 | 10100 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 6,6 | 66° |
| SFLS. 415.70.M5.40.66 | 70 | 4000 | 10100 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 7,0 | 66° |

