



E 1206 UPM



Gövde

Enjeksiyon tekniği ile basılmış, alev geciktirme özelliğine sahip darbeye dayanıklı polikarbon (PC)

Difüzör

Enjeksiyon tekniği ile basılmış, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, homojen ışık dağılımlı optik özelliklere göre tasarlanmış darbeye ve UV ışınlarına dayanıklı Opal Polikarbon(PC)

İç Gövde

Özel klipslerle gövdeye tespit edilmiş beyaz elektrostatik toz boyalı sac

Conta

Monoblok poliüretan(PU)

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$-20^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$ (Acil Aydınlatma Ünitesi Ürünlerde $0^{\circ}\text{C}/+30^{\circ}\text{C}$)

Opsiyon

1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü DALI DIM edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
EUPM.1206.36.30	36	3000	4640	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,0
EUPM.1206.36.40	36	4000	4960	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,0

