



E 6060 GAC



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan, homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Cam

Temperli, şeffaf cam.

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$-25^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$ (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde $+5^{\circ}\text{C}/+30^{\circ}\text{C}$)

Opsiyon

1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALI DIM edilebilir
IP65 yapılabilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
EGAC. 6060.28.30.80	28	3000	2850	>80	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.28.40.80	28	4000	3040	>80	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.36.30.80	36	3000	3570	>80	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.36.40.80	36	4000	3800	>80	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.28.30.90	28	3000	2480	>90	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.28.40.90	28	4000	2640	>90	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.36.30.90	36	3000	3110	>90	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.36.40.90	36	4000	3310	>90	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580

