



# E 6060 GAC



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan, homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Cam

Temperli, şeffaf cam.

## Led

L90B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$ .

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$-25^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$  (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde  $+5^{\circ}\text{C}/+30^{\circ}\text{C}$ )

## Opsiyon

1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü  
DALI DIM edilebilir  
IP65 yapılabilir

| Tip Kodu               | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| EGAC.<br>6060.28.30.80 | 28      | 3000    | 2850            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 8,9          | 580x580            |
| EGAC.<br>6060.28.40.80 | 28      | 4000    | 3040            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 8,9          | 580x580            |
| EGAC.<br>6060.36.30.80 | 36      | 3000    | 3570            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 8,9          | 580x580            |
| EGAC.<br>6060.36.40.80 | 36      | 4000    | 3800            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 8,9          | 580x580            |
| EGAC.<br>6060.28.30.90 | 28      | 3000    | 2480            | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 8,9          | 580x580            |
| EGAC.<br>6060.28.40.90 | 28      | 4000    | 2640            | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 8,9          | 580x580            |
| EGAC.<br>6060.36.30.90 | 36      | 3000    | 3110            | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 8,9          | 580x580            |
| EGAC.<br>6060.36.40.90 | 36      | 4000    | 3310            | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 8,9          | 580x580            |

