



E 6060 GEC



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan, homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Cam

Temperli, şeffaf cam.

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$-20^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$ (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde $+5^{\circ}\text{C}/+30^{\circ}\text{C}$)

Opsiyon

1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALI DIM edilebilir
IP65 yapılabilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
EGEC.6060.42.30	42	3000	2730	>80	220 - 240 / 50 - 60	9,2	580x580
EGEC.6060.42.40	42	4000	2940	>80	220 - 240 / 50 - 60	9,2	580x580

