



# E 6060 GEC



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan, homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Cam

Temperli, şeffaf cam.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$ .

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

-20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

## Opsiyon

1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü  
DALI DIM edilebilir  
IP65 yapılabilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
EGEC.6060.42.30	42	3000	2730	>80	220 - 240 / 50 - 60	9,2	580x580
EGEC.6060.42.40	42	4000	2940	>80	220 - 240 / 50 - 60	9,2	580x580

