



E 6060 GEC



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan, homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Cam

Temperli, şeffaf cam.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

-20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon

1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALI DIM edilebilir
IP65 yapılabilir

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| EGEC.6060.42.30 | 42 | 3000 | 2730 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,2 | 580x580 |
| EGEC.6060.42.40 | 42 | 4000 | 2940 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,2 | 580x580 |

