



# S 0500 HWK - Narrow



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil)

## Optik

Dar, orta ve geniş açı olmak üzere üç tipte özel tasarlanmış, anodize alüminyum reflektör.

## Led

L90B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

## Cam

Şeffaf temperli cam

## Conta

TPE (500600S)

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

85W / 126W :  $-40^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$  (Yüksek lümen seçeneğinde  $+30^{\circ}\text{C}$ )

167W :  $-40^{\circ}\text{C}/+30^{\circ}\text{C}$

## Opsiyon

Dali dim

## Montaj Aksesuarı

Ürün montaj tipine göre aksesuar seçimi yapınız.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SHWK.500.085.N. 40	85	4000	12040	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.126.N. 40	126	4000	18110	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.167.N. 40	167	4000	23870	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3



