



S 0500 HWK - Medium



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil)

Optik

Dar, orta ve geniş açı olmak üzere üç tipte özel tasarlanmış, anodize alüminyum reflektör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Cam

Şeffaf temperli cam

Conta

TPE (500600S)

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

87W / 126W : -40 °C/+40°C

167W : -40 °C/+30 °C

Opsiyon

Dali dim

Montaj Aksesuarı

Ürün montaj tipine göre aksesuar seçimi yapınız.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SHWK.500.087.M. 40	87	4000	12180	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.126.M. 40	126	4000	18150	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.167.M. 40	167	4000	23980	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3



