



# S 0500 HWK - Medium



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil)

## Optik

Dar, orta ve geniş açı olmak üzere üç tipte özel tasarlanmış, anodize alüminyum reflektör.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

## Cam

Şeffaf temperli cam

## Conta

TPE (500600S)

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

87W / 126W : -40 °C/+40°C

167W : -40 °C/+30 °C

## Opsiyon

Dali dim

## Montaj Aksesuarı

Ürün montaj tipine göre aksesuar seçimi yapınız.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SHWK.500.087.M. 40	87	4000	12180	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.126.M. 40	126	4000	18150	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.167.M. 40	167	4000	23980	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3



