



S 0500 HWK - Wide



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil)

Optik

Dar, orta ve geniş açı olmak üzere üç tipte özel tasarlanmış, anodize alüminyum reflektör.

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Cam

Şeffaf temperli cam

Conta

TPE (500600S)

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

83W / 110W : $-40^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$

137W : $-40^{\circ}\text{C}/+30^{\circ}\text{C}$

Opsiyon

Dali dim

Montaj Aksesuarı

Ürün montaj tipine göre aksesuar seçimi yapınız.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SHWK.500.083.W. 40	83	4000	12060	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.110.W. 40	110	4000	16030	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.137.W. 40	137	4000	19720	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3



