



# GIA



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Kamaşma önleyici ve homojen ışık dağılımı sağlayan optik lens.

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz kumlu difüzör.

## Led

L90B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.95$ .

UGR(70/50/20) UGR<19

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir
- \* Radar sensör eklenebilir.



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L1 (mm)	L2 (mm)
G3017GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	5,9	1720	297
G1217GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	4,1	1720	115
G1917GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	4,8	1720	185



