

Edge



EDGE

Çok yönlü estetiği, ayrıcalığını vurgular: Yeni doğrultulu sıva altı LED armatür serisi. Pasif soğutucu ile soğutulmaktadır. LED ünite yatay olarak 355° döndürülebilmekte ve dikey olarak yönlendirilebilmektedir. Tekli, ikili ve üçlü konfigürasyonları mevcuttur. Yuvarlak, dikdörtgen ve derin çerçeveler ile geniş çeşitlilik sağlamaktadır. Çeşitli aksesuarlar ve altın sarısı dahil olmak üzere renk kombinasyonları, şık tasarımı ile dikkat çeken bir atmosfer yaratmanızı sağlamaktadır.

LED BİLGİLERİ

Cree COB modüllerinde farklı ışık akısı ve renk sıcaklığı seçenekleri bulunmaktadır.

SİPARİŞ

Aydınlatma modülü, çerçeveler, renkler ve aksesuarları seçebilme imkânınız vardır. Bu sayede maksimum esneklik sağlanmaktadır. Ayrıca açılı seçenekleri ve ışık şiddetini belirleme olanağı bulunmaktadır.

SERİ

Seride 70mm boyutlu LED modülü mevcuttur. 2700K, 3000K ve 4000K seçenekleri spot, medium ve flood açılı seçenekleri 1200 ve 3000lm arası ışık akısı seçenekleri sunmaktadır. Standart olarak CRI90 olarak mevcuttur. LED sürücü harici olup, sabit akım veya DALI (Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü) kontrol ile temin edilebilmektedir.

GÜÇ KAYNAĞI

230-240V 50/60Hz (LED sürücü dahil) . DALI kontrolü mevcuttur.

MONTAJ

Açık veya havalandırılmalı tavanlara monte edilmektedir. Işık ünitesi önceden monte edilen çerçeve üzerinde yerleştirilir.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	lm/W
KOD EKLENECEK	10	950	2700	>90	220 - 240 / 50 - 60	95