S 0415 FEX Outdoor



Gövde
Kromat kaplama, elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Optik
Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam.

Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip Led

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Sertifika
II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc
II 3D EX tc IIIC T85°C...T 100°C Dc

Opsiyon
Dali ile Dimleme

Çalışma Sıcaklığı
-25°C / +40°C

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	lm/W
FEX.OUT. 415.105.M1.40	105	4000	15630	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	148
FEX.OUT. 415.150.M1.40	150	4000	21300	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	142
FEX.OUT. 415.180.M1.40	180	4000	25240	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	140
FEX.OUT. 415.105.M2.40	105	4000	15630	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	148
FEX.OUT. 415.150.M2.40	150	4000	21300	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	142
FEX.OUT. 415.180.M2.40	180	4000	25240	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	140
FEX.OUT. 415.105.M3.40	105	4000	15630	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	148
FEX.OUT. 415.150.M3.40	150	4000	21300	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	142
FEX.OUT. 415.180.M3.40	180	4000	25240	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	140

