



S 0415 FEX Outdoor



Gövde

Kromat kaplama, elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Optik

Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam.

Led

L90B50>50000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip Led

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Sertifika

II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc
II 3D EX tc IIIC T85°C...T 100°C Dc

Opsiyon

Dali ile Dimleme

Çalışma Sıcaklığı

-25°C / +40°C

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	lm/W
FEX.OUT. 415.105.M1.40	105	4000	15630	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	148
FEX.OUT. 415.150.M1.40	150	4000	21300	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	142
FEX.OUT. 415.180.M1.40	180	4000	25240	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	140
FEX.OUT. 415.105.M2.40	105	4000	15630	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	148
FEX.OUT. 415.150.M2.40	150	4000	21300	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	142
FEX.OUT. 415.180.M2.40	180	4000	25240	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	140
FEX.OUT. 415.105.M3.40	105	4000	15630	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	148
FEX.OUT. 415.150.M3.40	150	4000	21300	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	142
FEX.OUT. 415.180.M3.40	180	4000	25240	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	140

