



S 0415 FEX Outdoor



Gövde

Kromat kaplama, elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Optik

Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam.

Led

L90B50>50000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip Led

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Sertifika

II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc
II 3D EX tc IIIC T85°C...T 100°C Dc

Opsiyon

Dali ile Dimleme

Çalışma Sıcaklığı

-25°C / +40°C

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı | lm/W |
|---------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|-----|------|
| FEX.OUT. 415.105.M1.40 | 105 | 4000 | 15630 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 148 |
| FEX.OUT. 415.150.M1.40 | 150 | 4000 | 21300 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 142 |
| FEX.OUT. 415.180.M1.40 | 180 | 4000 | 25240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 140 |
| FEX.OUT. 415.105.M2.40 | 105 | 4000 | 15630 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 148 |
| FEX.OUT. 415.150.M2.40 | 150 | 4000 | 21300 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 142 |
| FEX.OUT. 415.180.M2.40 | 180 | 4000 | 25240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 140 |
| FEX.OUT. 415.105.M3.40 | 105 | 4000 | 15630 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 148 |
| FEX.OUT. 415.150.M3.40 | 150 | 4000 | 21300 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 142 |
| FEX.OUT. 415.180.M3.40 | 180 | 4000 | 25240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 140 |

