



# S 0415 FEX Outdoor



## Gövde

Kromat kaplama, elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

## Optik

Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip Led

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

## Sertifika

II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc  
II 3D EX tc IIIC T85°C...T 100°C Dc

## Opsiyon

Dali ile Dimleme

## Çalışma Sıcaklığı

-25°C / +40°C

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	lm/W
FEX.OUT. 415.105.M1.40	105	4000	15630	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	148
FEX.OUT. 415.150.M1.40	150	4000	21300	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	142
FEX.OUT. 415.180.M1.40	180	4000	25240	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	140
FEX.OUT. 415.105.M2.40	105	4000	15630	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	148
FEX.OUT. 415.150.M2.40	150	4000	21300	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	142
FEX.OUT. 415.180.M2.40	180	4000	25240	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	140
FEX.OUT. 415.105.M3.40	105	4000	15630	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	148
FEX.OUT. 415.150.M3.40	150	4000	21300	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	142
FEX.OUT. 415.180.M3.40	180	4000	25240	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	140

