# S 0415 FEX Indoor



**Gövde**
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

**Optik**
Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam.

**Led**
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip Led

**Sürücü**
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

**Sertifika**
II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc
II 3D EX tc IIIC T85°C...T 100°C Dc

**Opsiyon**
Dali ile Dimleme

**Çalışma Sıcaklığı**
-25°C / +40°C

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEX.IN. 415.105.M1.40 | 105 | 4000 | 14440 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 137 |
| FEX.IN. 415.105.M1.30 | 105 | 3000 | 13820 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 131 |
| FEX.IN. 415.150.M1.40 | 150 | 4000 | 19650 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 138 |
| FEX.IN. 415.150.M1.30 | 150 | 3000 | 18810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M1.40 | 180 | 4000 | 22570 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M1.30 | 180 | 3000 | 21600 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 120 |
| FEX.IN. 415.105.M2.40 | 105 | 4000 | 14440 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 137 |
| FEX.IN. 415.105.M2.30 | 105 | 4000 | 13820 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 131 |
| FEX.IN. 415.150.M2.40 | 150 | 4000 | 19650 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 138 |
| FEX.IN. 415.150.M2.30 | 150 | 3000 | 18810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M2.40 | 180 | 3000 | 22570 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 138 | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M2.30 | 180 | 3000 | 21610 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 138 | 120 |
| FEX.IN. 415.105.M3.40 | 105 | 4000 | 14440 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 137 |
| FEX.IN. | 105 | 3000 | 13820 | 80 | 220 - 240 / 50 - | 9,1 | 66° | 131 |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.105.M3.30 | 105 | 3000 | 13820 | 80 | 60 | 9,1 | 66° | 131 |
| FEX.IN. 415.150.M3.40 | 150 | 4000 | 19650 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 138 |
| FEX.IN. 415.150.M3.30 | 150 | 3000 | 18810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M3.40 | 180 | 4000 | 22570 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M3.30 | 180 | 3000 | 21610 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 120 |
| FEX.IN. 415.105.M5.40 | 105 | 4000 | 14440 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 137 |
| FEX.IN. 415.105.M5.30 | 105 | 3000 | 13820 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 131 |
| FEX.IN. 415.150.M5.40 | 150 | 4000 | 19650 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 138 |
| FEX.IN. 415.150.M5.30 | 150 | 3000 | 18810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M5.40 | 180 | 4000 | 22570 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M5.30 | 180 | 3000 | 21610 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 120 |

