



S 0415 FEX Indoor



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Optik

Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam.

Led

L90B50>50000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip Led

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Sertifika

II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc
II 3D EX tc IIIC T85°C...T 100°C Dc

Opsiyon

Dali ile Dimleme

Çalışma Sıcaklığı

-25°C / +40°C

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	lm/W
FEX.IN. 415.105.M1.40	105	4000	14440	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	137
FEX.IN. 415.105.M1.30	105	3000	13820	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	131
FEX.IN. 415.150.M1.40	150	4000	19650	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	138
FEX.IN. 415.150.M1.30	150	3000	18810	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M1.40	180	4000	22570	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M1.30	180	3000	21600	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	120
FEX.IN. 415.105.M2.40	105	4000	14440	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	137
FEX.IN. 415.105.M2.30	105	4000	13820	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	131
FEX.IN. 415.150.M2.40	150	4000	19650	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	138
FEX.IN. 415.150.M2.30	150	3000	18810	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M2.40	180	3000	22570	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	138	125
FEX.IN. 415.180.M2.30	180	3000	21610	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	138	120
FEX.IN. 415.105.M3.40	105	4000	14440	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	137
FEX.IN.	105	3000	13820	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	131

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	lm/W
415.105.M3.30	105	3000	13820	80	60	9,1	66°	131
FEX.IN. 415.150.M3.40	150	4000	19650	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	138
FEX.IN. 415.150.M3.30	150	3000	18810	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M3.40	180	4000	22570	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M3.30	180	3000	21610	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	120
FEX.IN. 415.105.M5.40	105	4000	14440	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	137
FEX.IN. 415.105.M5.30	105	3000	13820	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	131
FEX.IN. 415.150.M5.40	150	4000	19650	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	138
FEX.IN. 415.150.M5.30	150	3000	18810	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M5.40	180	4000	22570	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M5.30	180	3000	21610	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	120

