



S 0415 FEX Indoor



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Optik

Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip Led

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Sertifika

II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc
II 3D EX tc IIIC T85°C...T 100°C Dc

Opsiyon

Dali ile Dimleme

Çalışma Sıcaklığı

-25°C / +40°C

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı | lm/W |
|--------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|-----|------|
| FEX.IN. 415.105.M1.40 | 105 | 4000 | 14440 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 137 |
| FEX.IN. 415.105.M1.30 | 105 | 3000 | 13820 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 131 |
| FEX.IN. 415.150.M1.40 | 150 | 4000 | 19650 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 138 |
| FEX.IN. 415.150.M1.30 | 150 | 3000 | 18810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M1.40 | 180 | 4000 | 22570 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M1.30 | 180 | 3000 | 21600 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 120 |
| FEX.IN. 415.105.M2.40 | 105 | 4000 | 14440 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 137 |
| FEX.IN. 415.105.M2.30 | 105 | 4000 | 13820 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 131 |
| FEX.IN. 415.150.M2.40 | 150 | 4000 | 19650 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 138 |
| FEX.IN. 415.150.M2.30 | 150 | 3000 | 18810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M2.40 | 180 | 3000 | 22570 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 138 | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M2.30 | 180 | 3000 | 21610 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 138 | 120 |
| FEX.IN. 415.105.M3.40 | 105 | 4000 | 14440 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 137 |
| FEX.IN. | 105 | 3000 | 13820 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 131 |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı | lm/W |
|--------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|-----|------|
| 415.105.M3.30 | 105 | 3000 | 13820 | 80 | 60 | 9,1 | 66° | 131 |
| FEX.IN. 415.150.M3.40 | 150 | 4000 | 19650 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 138 |
| FEX.IN. 415.150.M3.30 | 150 | 3000 | 18810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M3.40 | 180 | 4000 | 22570 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M3.30 | 180 | 3000 | 21610 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 120 |
| FEX.IN. 415.105.M5.40 | 105 | 4000 | 14440 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 137 |
| FEX.IN. 415.105.M5.30 | 105 | 3000 | 13820 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 131 |
| FEX.IN. 415.150.M5.40 | 150 | 4000 | 19650 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 138 |
| FEX.IN. 415.150.M5.30 | 150 | 3000 | 18810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M5.40 | 180 | 4000 | 22570 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 125 |
| FEX.IN. 415.180.M5.30 | 180 | 3000 | 21610 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 9,1 | 66° | 120 |

