



# S 0415 FEX Indoor



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

## Optik

Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf temperli cam.

## Led

L90B50>50000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip Led

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

## Sertifika

II 3G Ex nR IIC T6...T5 Gc  
II 3D EX tc IIIC T85°C...T 100°C Dc

## Opsiyon

Dali ile Dimleme

## Çalışma Sıcaklığı

-25°C / +40°C

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	lm/W
FEX.IN. 415.105.M1.40	105	4000	14440	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	137
FEX.IN. 415.105.M1.30	105	3000	13820	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	131
FEX.IN. 415.150.M1.40	150	4000	19650	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	138
FEX.IN. 415.150.M1.30	150	3000	18810	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M1.40	180	4000	22570	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M1.30	180	3000	21600	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	120
FEX.IN. 415.105.M2.40	105	4000	14440	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	137
FEX.IN. 415.105.M2.30	105	4000	13820	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	131
FEX.IN. 415.150.M2.40	150	4000	19650	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	138
FEX.IN. 415.150.M2.30	150	3000	18810	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M2.40	180	3000	22570	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	138	125
FEX.IN. 415.180.M2.30	180	3000	21610	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	138	120
FEX.IN. 415.105.M3.40	105	4000	14440	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	137
FEX.IN.	105	3000	13820	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	131

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	lm/W
415.105.M3.30	105	3000	13820	80	60	9,1	66°	131
FEX.IN. 415.150.M3.40	150	4000	19650	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	138
FEX.IN. 415.150.M3.30	150	3000	18810	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M3.40	180	4000	22570	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M3.30	180	3000	21610	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	120
FEX.IN. 415.105.M5.40	105	4000	14440	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	137
FEX.IN. 415.105.M5.30	105	3000	13820	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	131
FEX.IN. 415.150.M5.40	150	4000	19650	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	138
FEX.IN. 415.150.M5.30	150	3000	18810	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M5.40	180	4000	22570	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	125
FEX.IN. 415.180.M5.30	180	3000	21610	80	220 - 240 / 50 - 60	9,1	66°	120

