



# Exproof Opus



## Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

## Led

Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power. 145 lm/W'a kadar etkinlik faktörüne sahip L90B50 > 50.000 saat.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli Pf>0.90

## Conta

Silikon

## Sertifika

II 3G Ex nR IIC T6 Gc  
II 3D EX tc IIIC T85°C Dc

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

-25 °C/+40 °C (Acil Aydınlatma Ünitesi Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

## Opsiyon

1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü  
DALI DIM edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)	L1 (mm)
EXO.600.19.40	19	4000	2480	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,9	635	652
EXO.600.26.40	26	4000	3440	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,9	635	652
EXO.900.27.40	27	4000	3750	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,6	923	940
EXO.900.38.40	38	4000	5045	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,6	923	940
EXO.1200.34.40	34	4000	4680	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	1211	1228
EXO.1200.49.40	49	4000	6300	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	1211	1228
EXO.1500.44.40	44	4000	6420	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,9	1500	1515
EXO.1500.61.40	61	4000	8530	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,9	1500	1515

