



# 100°/25° Optik Lens



## Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$

## Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKL.25W. 30.100/25	25	3000	3990	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	100°/25°
SUSKL.25W. 40.100/25	25	4000	4190	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	100°/25°
SUSKL.35W. 30.100/25	35	3000	5580	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	100°/25°
SUSKL.35W. 40.100/25	35	4000	5930	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	100°/25°
SUSKL.58W. 30.100/25	58	3000	8890	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	100°/25°
SUSKL.58W. 40.100/25	58	4000	9460	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	100°/25°



