



# 90°/50° Optik Lens



## Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$

## Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKL.25W. 30.90/50	25	3000	3830	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°
SUSKL.25W. 40.90/50	25	4000	4020	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°
SUSKL.35W. 30.90/50	35	3000	5400	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°
SUSKL.35W. 40.90/50	35	4000	5640	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°
SUSKL.58W. 30.90/50	58	3000	8640	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°
SUSKL.58W. 40.90/50	58	4000	9180	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°



