90°/50° Optik Lens



Gövde
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.


Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Difüzör
AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Renk
Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKL.25W.30.90/50	25	3000	3830	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°
SUSKL.25W.40.90/50	25	4000	4020	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°
SUSKL.35W.30.90/50	35	3000	5400	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°
SUSKL.35W.40.90/50	35	4000	5640	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°
SUSKL.58W.30.90/50	58	3000	8640	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°
SUSKL.58W.40.90/50	58	4000	9180	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	90°/50°




1440
65
25