



130° Opal Lens



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SOSKL.25W. 30.130	25	3000	3050	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,7	130°
SOSKL.25W. 40.130	25	4000	3200	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,7	130°
SOSKL.35W. 30.130	35	3000	4380	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,7	130°
SOSKL.35W. 40.130	35	4000	4660	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,7	130°
SOSKL.51W. 30.130	51	3000	6530	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,7	130°
SOSKL.51W. 40.130	51	4000	6930	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,7	130°



