



B 0250 STN



Gövde

Korozyon direnci artırılmış elektostatik toz boyalı alüminyum.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip High Power led.

Optik

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Difüzör

Temperli şeffaf cam

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

-20 °C/+40 °C



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
BSTN.250.60.11.30	11	3000	965	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,5	60°
BSTN.250.60.11.40	11	4000	1045	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,5	60°
BSTN.250.35.11.30	11	3000	1020	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,5	35°
BSTN.250.35.11.40	11	4000	1100	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,5	35°
BSTN.250.25.11.30	11	3000	1050	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,5	25°
BSTN.250.25.11.40	11	4000	1135	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,5	25°

