



2x90°+3x100°/25° Optik Lens



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKL.25W. 30.90+100/25	25	3000	3880	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	2x90°+3x100°/25°
SUSKL.25W. 40.90+100/25	25	4000	4070	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	2x90°+3x100°/25°
SUSKL.35W. 30.90+100/25	35	3000	5460	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	2x90°+3x100°/25°
SUSKL.35W. 40.90+100/25	35	4000	5730	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	2x90°+3x100°/25°
SUSKL.58W. 30.90+100/25	58	3000	8780	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	2x90°+3x100°/25°
SUSKL.58W. 40.90+100/25	58	4000	9200	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	2x90°+3x100°/25°

