



25° Optik Lens



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKL.25W.30.25	25	3000	3950	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°
SUSKL.25W.40.25	25	4000	4150	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°
SUSKL.35W.30.25	35	3000	5430	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°
SUSKL.35W.40.25	35	4000	5700	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°
SUSKL.58W.30.25	58	3000	8780	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°
SUSKL.58W.40.25	58	4000	9220	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°

