



## 25° Optik Lens



### Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

### Led

L90B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$

### Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKL.25W.40.25	25	4000	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°
SUSKL.25W.30.25	25	3000	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°
SUSKL.35W.40.25	35	4000	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°
SUSKL.35W.30.25	35	3000	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°
SUSKL.58W.40.25	58	4000	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°
SUSKL.58W.30.25	58	3000	>80	220 - 240 / 50 - 60	2	25°

