



90° Optik Lens



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SRSKR.25W.30.90	25	3000	3870	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SRSKR.25W.40.90	25	4000	4060	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SRSKR.35W.30.90	35	3000	5400	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SRSKR.35W.40.90	35	4000	5730	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SRSKR.58W.30.90	58	3000	8560	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SRSKR.58W.40.90	58	4000	9050	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°

Lamps 1 x LED



