



## 90° Optik Lens



### Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

### Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$

### Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SRSKR.25W.30.90	25	3000	3870	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SRSKR.25W.40.90	25	4000	4060	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SRSKR.35W.30.90	35	3000	5400	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SRSKR.35W.40.90	35	4000	5730	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SRSKR.58W.30.90	58	3000	8560	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SRSKR.58W.40.90	58	4000	9050	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°

Lamps 1 x LED



