



## 60° Optik Lens



### Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

### Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$

### Renk

Beyaz

| Tip Kodu        | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) | Açı |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|-----|
| SUSKS.25W.30.60 | 25      | 3000    | 3850            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,5          | 60° |
| SUSKS.25W.40.60 | 25      | 4000    | 4050            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,5          | 60° |
| SUSKS.35W.30.60 | 35      | 3000    | 5440            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,5          | 60° |
| SUSKS.35W.40.60 | 35      | 4000    | 5790            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,5          | 60° |
| SUSKS.58W.30.60 | 58      | 3000    | 8780            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,5          | 60° |
| SUSKS.58W.40.60 | 58      | 4000    | 9330            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,5          | 60° |



