



# 2x90°+3x100°/25° Optik Lens



## Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Difüzör

AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$

## Renk

Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKS.25W. 30.90+100/25	25	3000	3880	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	100°/25°
SUSKS.25W. 40.90+100/25	25	4000	4070	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	100°/25°
SUSKS.35W. 30.90+100/25	35	3000	5460	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	100°/25°
SUSKS.35W. 40.90+100/25	35	4000	5730	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	100°/25°
SUSKS.58W. 30.90+100/25	58	3000	8780	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	100°/25°
SUSKS.58W. 40.90+100/25	58	4000	9200	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	100°/25°

