



# Stella Duo-S / Opal



## Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzör

## LED

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve  $CRI > 80$  renksel geri verime sahip mid power

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$0^{\circ}C / +35^{\circ}C$

## Opsiyon

DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen

HL Yüksek Lümen

- Start modülleri tek başlarına kullanılamazlar. En az bir adet Cont/End modülü gereklidir.

\*Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk.



Ral 9016 Ral 9005 \*Andz.

| Tip Kodu          | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | L (mm) | Direkt | Endirekt | Lümen Varyasyonları |
|-------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------|--------|----------|---------------------|
| SSSTI.1410.49.40  | 49      | 4000    | 5570            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1410   | 45%    | 55%      | LL                  |
| SSSTI.1410.49.30  | 49      | 3000    | 5290            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1410   | 45%    | 55%      | LL                  |
| SSSTI.1410.65.40  | 65      | 4000    | 7730            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1410   | 45%    | 55%      | HL                  |
| SSSTI.1410.65.30  | 65      | 3000    | 7340            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1410   | 45%    | 55%      | HL                  |
| SSRSTI.6058.40.40 | 40      | 4000    | 4330            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |        | 45%    | 55%      | LL                  |
| SSRSTI.6058.40.30 | 40      | 3000    | 4110            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |        | 45%    | 55%      | LL                  |
| SSRSTI.6058.54.40 | 54      | 4000    | 5980            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |        | 45%    | 55%      | HL                  |
| SSRSTI.6058.54.30 | 54      | 3000    | 5680            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |        | 45%    | 55%      | HL                  |
| SSLSTI.6058.40.40 | 40      | 4000    | 4330            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |        | 45%    | 55%      | LL                  |
| SSLSTI.6058.40.30 | 40      | 3000    | 4110            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |        | 45%    | 55%      | LL                  |

| Tip Kodu          | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | L (mm) | Direkt | Endirekt | Lümen Varyasyonları |
|-------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------|--------|----------|---------------------|
| SSLSTI.6058.54.40 | 54      | 4000    | 5980            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |        | 45%    | 55%      | HL                  |
| SSLSTI.6058.54.30 | 54      | 3000    | 5680            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |        | 45%    | 55%      | HL                  |

