Stella Duo-S / Micro



Gövde
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan mikroprizmatik difüzör

LED
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0 °C/+35 °C

Opsiyon
DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen - Düşük UGR
HL Yüksek Lümen - Düşük UGR

- Start modülleri tek başlarına kullanılamazlar. En az bir adet Cont/End modülü gereklidir.
*Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk.

Ral 9016 Ral 9005 *Andz.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)	Direkt	Endirekt	Lümen Varyasyonları
SSSMI.1410.49.40	49	4000	5250	80	220 - 240 / 50 - 60	1410	45%	55%	LL
SSSMI.1410.49.30	49	3000	4940	80	220 - 240 / 50 - 60	1410	45%	55%	LL
SSSMI.1410.65.40	65	4000	7290	80	220 - 240 / 50 - 60	1410	45%	55%	HL
SSSMI.1410.65.30	65	3000	6890	80	220 - 240 / 50 - 60	1410	45%	55%	HL
SSRSMI. 6058.40.40	40	4000	4080	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	LL
SSRSMI. 6058.40.30	40	3000	3880	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	LL
SSRSMI. 6058.54.40	54	4000	5640	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	HL
SSRSMI. 6058.54.30	54	3000	5360	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	HL
SSLSMI. 6058.40.40	40	4000	4080	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	LL
SSLSMI. 6058.40.30	40	3000	3880	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	LL

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)	Direkt	Endirekt	Lümen Varyasyonları
SSLSMI. 6058.54.40	54	4000	5640	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	HL
SSLSMI. 6058.54.30	54	3000	5360	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	HL





