



Stella One-S / Opal



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzör

LED

L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

Opsiyon

DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen

ML Orta Lümen

HL Yüksek Lümen

- Start modülleri tek başlarına kullanılamazlar. En az bir adet Cont/End modülü gereklidir.

*Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk.



Ral 9016 Ral 9005 *Andz.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)	Lümen Varyasyonları
SSSTD.1130.16.40	16	4000	1490	80	220 - 240 / 50 - 60	1130	LL
SSSTD.1130.16.30	16	3000	1400	80	220 - 240 / 50 - 60	1130	LL
SSSTD.1130.31.40	31	4000	2980	80	220 - 240 / 50 - 60	1130	ML
SSSTD.1130.31.30	31	3000	2830	80	220 - 240 / 50 - 60	1130	ML
SSSTD.1130.51.40	51	4000	4900	80	220 - 240 / 50 - 60	1130	HL
SSSTD.1130.51.30	51	3000	4650	80	220 - 240 / 50 - 60	1130	HL
SSRSTD. 6058.16.40	16	4000	1490	80	220 - 240 / 50 - 60		LL
SSRSTD. 6058.16.30	16	3000	1400	80	220 - 240 / 50 - 60		LL
SSRSTD. 6058.31.40	31	4000	2980	80	220 - 240 / 50 - 60		ML
SSRSTD. 6058.31.30	31	3000	2830	80	220 - 240 / 50 - 60		ML
SSRSTD. 6058.51.40	51	4000	4900	80	220 - 240 / 50 - 60		HL
SSRSTD. 6058.51.30	51	3000	4650	80	220 - 240 / 50 - 60		HL

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)	Lümen Varyasyonları
SSLSTD. 6058.16.40	16	4000	1490	80	220 - 240 / 50 - 60		LL
SSLSTD. 6058.16.30	16	3000	1400	80	220 - 240 / 50 - 60		LL
SSLSTD. 6058.31.40	31	4000	2980	80	220 - 240 / 50 - 60		ML
SSLSTD. 6058.31.30	31	3000	2830	80	220 - 240 / 50 - 60		ML
SSLSTD. 6058.51.40	51	4000	4900	80	220 - 240 / 50 - 60		HL
SSLSTD. 6058.51.30	51	3000	4650	80	220 - 240 / 50 - 60		HL

